

GerÄtekraftwagen 1



Fahrgestell:	Iveco EuroFire 135 E 34 WR
Aufbau:	Lentner
Besatzung:	1/8
Funkrufname:	Heros Celle 22/51
Kennzeichen:	THW-84891
Baujahr:	1998
Indienststellung:	1999

Technische Daten:

Lange:	8.000 mm
Breite:	2.550 mm
Hohe:	3.250 mm
Leermasse:	8.765 kg
Zul. Gesamtgewicht:	14.000 kg
Leistung:	177 kW / 240 PS
Hubraum:	5.861 cm ³

GerÄtekraftwagen 1 des Technischen Hilfswerks, Ortsverband Celle.

Das Fahrzeug ist der ersten Bergungsgruppe im Technischen Zug zugeordnet.

Das Technische Hilfswerk beschaffte 1998 und 1999 in zweiter Beschaffungsserie 96 Fahrzeuge des neuen Fahrzeugtyps GerÄtekraftwagen 1, welche im Zuge der Umstrukturierung der Bundesanstalt 1995 eingefÄhrt wurde. Als Fahrgestell dient ein Iveco EuroFire 135 E 24 WR mit permanenten Allradantrieb. FÄr Fahrten im schwierigerem Gelande verfÄgt dieses Äber Differentialquersperren an beiden Achsen sowie Äber eine Langssperre. Bei der Gruppenkabine wurde eine serienmÄssige GroÄraumkabine aus dem Hause Iveco verwendet, welche fÄr einen verbesserten Korrosionsschutz mit einem Kataphorese-Tauchbad behandelt wurde. Im Gegensatz zur ersten Beschaffungsserie stammt der Aufbau aus dem Hause Josef Lentner. Die Beplankung besteht aus glasfaserverstÄrktem Kunststoff auf verschraubten Aluminiumstangenprofilen. Inhaltlich gliedert sich der Kofferaufbau in sechs seitliche GerÄterÄume (drei pro Seite) und in einen tiefen heckseitigen GerÄteraum, welcher neben der Schleifkorbtrage noch diverse FormhÄlzer, SicherungsstÄtzen und etwas "Kleinmaterial" beinhaltet. Der GerÄteraum 6 beinhaltet primÄr einen ausschwenkbaren Regaleinbau mit SchubfÄchern aus dem Hause Sortimo, welcher vor allem Kleinmaterial wie Schrauben und Muttern, aber auch kleinere Werkzeuge beinhaltet. Die Klappen an den unteren Enden der seitlichen gerÄterÄume sind betretbar, um ein Erreichen der im oberen Bereich des GerÄteraums verlasteten GerÄte zu erleichtern. Um dieses auch fÄr den Bereich zu gewÄhrleisten, wo sich die Hinterachse befindet, wurde ein VerbindungsstÄck verladen, welches auf den anderen beiden Klappen aufliegt. Heckseitig ist kein Tritt vorhanden, um den rÄckwÄrtigen Zug der an der Fahrzeugfront verbauten Seilwinde nicht einzuschrÄnken. Die verbaute Seilwinde aus dem Hause Rotzler hat eine Zugkraft von 50 Kilonewton im

direkten Zug und 1000 Kilonewton im umgelenkten Zug. Um auch bei Dunkelheit sicheres Rangieren zu ermöglichen wurde über den Außenspiegeln jeweils ein zuschaltbarer Scheinwerfer verbaut, welcher den Bereich am Fahrzeug ausleuchten soll. Technisch und optisch gibt es nur kleinere Unterschiede gegenüber der vorherigen Beschaffungsserie. So hat die Umfeldbeleuchtung kleinere Beleuchtungskörper. Auch bilden die heckseitig hochgesetzten blinker einen Unterschied. Größte Änderung ist jedoch die größere Heckklappe am Aufbauheck, welche das Arbeiten zusätzlich etwas erleichtert.

Weitere Technische Daten:

- Höchstgeschwindigkeit: *96 km/h*
- Antrieb: *Allrad (4x4)*
- Getriebe: *Sechsgang - Schaltgetriebe*